

# → STAPELSCHNEIDER IDEAL 4850-95

## MIT AUTOMATISCHER PRESSUNG

475 mm Schnittlänge | elektro-mechanischer Messer- und Pressbalkenantrieb | optischer Schnittandeuter mit leuchtstarken LEDs | manuell einstellbarer Rückanschlag über Handkurbel | elektronisches Display für Digital-Maßanzeige, umstellbar von cm auf inch | je zwei Seitenanschläge auf dem Vorder- und Rücktisch | hochwertiges Messer aus Solinger Messerstahl | Vollstahl-Messerträger und nachjustierbare Messerführungen | justierbarer Rückanschlagrechen mit enger Teilung und Kunststoffgleitern | Pressbalken beidseitig geführt für gleichmäßigen Pressdruck | stabile Ganzmetall-Konstruktion | komplett mit Untergestell und Papierablageboden | SCS (Safety Cutting System) mit umfangreichem Sicherheitspaket: Elektronisch kontrollierte, schwenkbare Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch; transparente Sicherheitsabdeckung auf dem Rücktisch; Hauptschalter und Sicherheitsschloss mit Schlüssel; Zweihand-Schnittauslösung mit Wiederhol Sperre und Gleichzeitkeitssteuerung; 24-Volt-Steuerung; patentierter IDEAL-Sicherheitsantrieb; automatischer Messer- und Pressbalken-Rücklauf aus jeder Position; Scheibenbremse für sofortigen Messerstopp; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; einfacher Messerwechsel von vorne, ohne Abnahme von Gehäuseteilen.

Netzanschluss: 230 V / 50 Hz / 1~, Motorleistung (Nennaufnahme): Messerantrieb 1,1 kW, Pressbalkenantrieb 0,32 kW, Maße (H x B x T): 1230 x 755 x 970 mm, Gewicht: 209 kg, Farbe: perlgrau.



### DIGITAL-MASSANZEIGE




**NEU:** Der Rückanschlag lässt sich durch die Digital-Maßanzeige präzise per Handkurbel positionieren. Die Maßangabe ist umstellbar von cm auf inch.

### DRUCKTASTER



Die automatische Pressung lässt sich auch unabhängig vom Messer über die entsprechenden Drucktaster heben und senken.

### SICHERHEITSABDECKUNG



Die vordere, elektronisch gesicherte Sicherheitsabdeckung lässt sich bequem nach oben aus dem Arbeitsbereich schwenken.

### → IDEAL 4850-95

Schnittlänge	475 mm
Schnitthöhe	80 mm
Restschnitt	30 mm
Einlegetiefe	458 mm
Stromanschluss	230 V / 50 Hz

**Datatec e.K.**

Bessemerstr.4 Tel: 02051/2596-0  
42551 Velbert Fax: 02051/2596-29

www.datatec.info  
info@datatec.info